

# Stampante Xerox® VersaLink® B400

Le stampanti VersaLink B400 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®.  
Per ulteriori informazioni, andare su [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).



Specifiche del sistema	VersaLink B400/N	VersaLink B400/DN
Velocità solo fronte A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	Fino a 45 ppm bianco e nero Fino a 38 ppm bianco e nero	
Velocità fronte/retro A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	N/A	Fino a 28 ppm in bianco e nero Fino a 25 ppm bianco e nero
Carico di lavoro mensile <sup>1</sup>	Fino a 110.000 pagine al mese	
Volume di stampa mensile consigliato <sup>2</sup>	Fino 12.000 pagine	
Processore	Dual Core 1,05 GHz	
Memoria	2 GB	
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller	Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, strumento Contabilità standard Xerox®, Contabilità di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)	
Lingue dell'interfaccia utente	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato	
Caratteristiche tecniche del dispositivo		
Requisiti elettrici		
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 VCA Frequenza: 50/60 Hz 6 A	
Consumo di energia		
Stampa continua <sup>3</sup>	565 W meno	
Pronta (Standby) <sup>3</sup>	46 W meno	
Modalità Risparmio energetico (Economizzatore) <sup>3</sup>	4 W o meno	

# Stampante Xerox® VersaLink® B400

Ambiente operativo				
Gamma di temperatura richiesta (magazzinaggio)	Da 0° a 35° C			
Gamma di temperatura richiesta (operativa)	Da 10° a 32° C			
Umidità relativa richiesta	Dal 10 all'85%			
Livelli di potenza sonora Stato attivo In standby	7,5 B(A) o meno 5,3 B(A) o meno			
Livelli di pressione sonora Stato attivo In standby	56 dB(A) o meno 30 dB(A) o meno			
Tempo di avvio (da spenta a interfaccia utente pronta)	Velocità massima di 60 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità sospensione a macchina pronta)	Velocità massima di 5 secondi			
Dimensioni e peso (senza imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
VersaLink B400N e DN	459 mm	426 mm	339 mm	14 kg
Vassoio carta da 550 fogli	393 mm	393 mm	94 mm	3,2 kg
Dimensioni e peso (con imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
VersaLink B400N e DN	540 mm	588 mm	480 mm	17,35 kg
Vassoio carta da 550 fogli	498 mm	504 mm	234 mm	4,4 kg
Certificazione del sistema/Conformità normativa				
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
Stampa				
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 8 secondi			
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi (risoluzione avanzata)			
PDL (Page Description Languages)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Area di stampa massima	4 mm dal bordo della carta			

## Stampante Xerox® VersaLink® B400

Funzioni di stampa	<p>Valori predefiniti delle app            Attivazione/disattivazione pagine intestazione            Stato in tempo reale bidirezionale            Layout libretto            Modalità Bozza            Adattamento a nuovo formato            Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine)            Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale)            Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio)            Selezione carta per tipologia            Stampa personale            Abilitazione/disabilitazione Print Around            Stampa da USB            Fascicolo di prova            Lavoro salvato            Ridimensionamento            Stampa protetta            Salta pagine vuote            Pagine speciali (programmazione pagine speciali, copertine, inserti, pagine speciali)            Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver            Eliminazione lavori salvati            Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita – configurazione DN)            Filigrana (predefinita e personalizzata)            Impostazioni driver Xerox® Earth Smart</p>
Stampa da USB	<p>Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A            Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B            Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Sistemi operativi	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10            Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016            macOS® 10.11, 10.12, 10.13            Citrix®            Redhat® Enterprise Linux®            Fedora Core            IBM® AIX®            HP-UX®            Oracle® Solaris            SUSE®            SAP®</p> <p>Nota: Per informazioni sulle versioni supportate per i sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a></p>
Font	<p>Font PostScript: 136            Font PCL: 83</p>
Xerox® Mobile Express Driver®	<p>Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. <b>Salvataggio di un elenco di stampanti “preferite” per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.</b></p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.</p>
Xerox® Pull Print Driver	<p>Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Lo Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza ad un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.</p>
Soluzioni software	
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox® App Gallery)	<p>Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey serverless sul dispositivo abilitato a ConnectKey.</p>

# Stampante Xerox® VersaLink® B400

Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili	
Apple® AirPrint®	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare <b>documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.</b>
@PrintByXerox	@PrintByXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo <b>abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora)</b> a una stampante o un multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo email senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo email e rilasciarli sul pannello del multifunzione.
Xerox® Print Service Plug-in <b>for Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)</b>	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso ai sistemi multifunzione tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, <b>pinzatura e rilascio protetto da codice Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.</b>
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo al contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale e nella versione cloud.
Sicurezza	
Funzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlli sull'accesso</li> <li>Crittografia AES a 256 bit</li> <li>Registro di controllo</li> <li>Convalida percorso certificati</li> <li>Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP)</li> <li>Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP)</li> <li>Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li> <li>Filtro domini</li> <li>FIPS 140-2</li> <li>Verifica firmware</li> <li>Filtro indirizzi IP</li> <li>IPsec</li> <li>Autenticazione di rete</li> <li>Filtro porte</li> <li>Certificati autofirmati pre-installati</li> <li>Autorizzazioni basate su ruolo</li> <li>Stampa protetta</li> <li>Gestione certificati di sicurezza</li> <li>Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)</li> <li>SNMPv3</li> <li>Protocollo di stato (OCSP)</li> <li>TLS/SSL</li> </ul>
Contabilità	
Contabilità standard Xerox®/Contabilità di rete (standard)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di stampa
Contabilità	<p>Strumento Contabilità standard Xerox®</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fino a 1.000 account utente senza SSD</li> <li>Fino a 9.999 account utente con SSD</li> <li>Fino a 500 account generali</li> </ul> <p>Contabilità di rete (Contabilità basata sui lavori)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza SSD</li> <li>Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con SSD</li> <li>Fino a 14.000 record di contabilità (transazioni)</li> </ul>
Funzionalità	L'amministratore può gestire la funzione tramite Embedded Web Server.

## Stampante Xerox® VersaLink® B400

Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>• Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di stampa</li> <li>• Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS</li> <li>• Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>• Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti</li> <li>• Interfaccia con terminale di contabilità di terze parti per interfaccia utente di contabilità</li> </ul>
Gestione della carta	
Vassoio bypass	
Capacità <sup>4</sup>	150 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 163 g/m <sup>2</sup>
Tipi di supporti	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Buste Carta perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Carta prestampata Carta riciclata
Vassoio 1	
Capacità <sup>4</sup>	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 163 g/m <sup>2</sup>
Tipi di supporti	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Carta perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Carta prestampata Carta riciclata
Vassoio 2 opzionale	
Capacità <sup>4</sup>	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 163 g/m <sup>2</sup>

## Stampante Xerox® VersaLink® B400

Tipi di supporti	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Carta perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Carta prestampata Carta riciclata
Capacità totale <sup>4</sup>	
Capacità standard del dispositivo <sup>4</sup>	700 fogli
Capacità totale del dispositivo <sup>4</sup>	2.350 fogli
Uscita carta	
Capacità in uscita <sup>4</sup>	250 fogli
Stampa fronte/retro automatica	VersaLink B400/N: N/A VersaLink B400/DN: Standard
Gestione dispositivo	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint® Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse</li> </ul>
Embedded Web Server – Pagina Web dei dispositivi integrata	
Stato dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto del vassoio</li> <li>• Stato materiali di consumo</li> <li>• Fatturazione/Utilizzo</li> <li>• Collegamenti rapidi</li> <li>• Supporto online</li> </ul>
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Remote Services	
Lecture contatore automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle lecture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.

# Stampante Xerox® VersaLink® B400

Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.	
MaintenanceAssistant	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox®, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.	
Contenuto della confezione		
	Stampante VersaLink B400 Cartuccia toner capacità standard: Capacità 5.900 stampe <sup>5</sup> CD Software e documentazione (guide per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento), Driver di stampa e Certificato di garanzia Guida all'installazione Guide rapida all'utilizzo Cavo di alimentazione	
Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero parte
Materiali di consumo		
Cartucce toner a capacità standard	5.900 pagine standard <sup>5</sup>	106R03580
Cartucce toner ad alta capacità	13.900 pagine standard <sup>5</sup>	106R03582
Cartucce toner ad altissima capacità	24.600 pagine standard <sup>5</sup>	106R03584
Cartuccia fotoricettore	65.000 pagine standard <sup>6</sup>	101R00554
Opzioni/accessori		
Vassoio carta da 550 fogli		497K13620
Kit di produttività con unità SSD da 16 GB		097S04913
Base di supporto		497K13660
Kit adattatore di rete wireless		497K16750

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>2</sup> Produzione mensile di output stimata su base regolare.

<sup>3</sup> Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

<sup>4</sup> Capacità carta basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

<sup>5</sup> Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>6</sup> Stima di pagine approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitateci all'indirizzo: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

Le configurazioni variano in base all'area geografica.