

Stampante a colori

Xerox® VersaLink® C400

Le stampanti a colori VersaLink C400 si basano sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitate: www.connectkey.com.



Specifiche del sistema		VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN
Velocità solo fronte A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm	Fino a 35 ppm a colori e in bianco e nero Fino a 30 ppm a colori e in bianco e nero		
Velocità fronte/retro A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm	N/A	Fino a 23 ppm a colori e in bianco e nero Fino a 21 ppm a colori e in bianco e nero	
Carico di lavoro mensile ¹	Fino a 80.000 pagine al mese ¹		
Volume di stampa mensile consigliato ²	Fino 5.000 pagine		
Processore	Dual-Core da 1,05 GHz		
Memoria	2 GB		
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair		
Funzionalità del controller	Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, strumento Contabilità standard Xerox®, Contabilità di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online (accessibile dall’interfaccia utente e dal driver di stampa)		
Lingue dell’interfaccia utente	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato		
Caratteristiche tecniche del dispositivo			
Requisiti elettrici			
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 VCA +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz+/- 3Hz, 6 A		
Consumo di energia			
Stampa continua ³	705 W o meno		
Modalità Pronta/Standby ³	76 W o meno		
Modalità Risparmio energetico/Economizzatore ³	4 W o meno		
Ambiente operativo			
Gamma di temperature richiesta (magazzinaggio)	Da 0° C a 35° C		
Gamma di temperature richiesta (operativa)	Da 10° C a 32° C		
Umidità relativa richiesta	Dal 10 all'85%		

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C400

Livelli di potenza sonora Stato attivo In standby	6,88 B(A) o meno 5,0 B(A) o meno			
Livelli di pressione sonora Stato attivo In standby	53,1 dB(A) o meno 29,2 dB(A) o meno			
Tempo di avvio (da spenta a interfaccia utente pronta)	Velocità massima di 60 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità sospensione a macchina pronta)	Velocità massima di 6 secondi			
Dimensioni e peso (senza imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
VersaLink C400/N e DN	491 mm	488 mm	399 mm	26 kg
Vassoio carta da 550 fogli	427 mm	485 mm	138 mm	3,9 kg
Dimensioni e peso (con imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
VersaLink C400/N e DN	627 mm	638 mm	526 mm	30,45 kg
Vassoio carta da 550 fogli	590 mm	544 mm	241 mm	5,3 kg
Certificazione del sistema/Conformità normativa				
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .			
Stampa				
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 13 secondi a colori/12 secondi in bianco e nero			
Risoluzione di stampa	Fino a 600 x 600 x 8 dpi (migliorata)			
PDL (Page Description Languages)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Area di stampa massima	4 mm dal bordo della carta			
Funzioni di stampa	Valori predefiniti delle app Attivazione/disattivazione pagine intestazione Stato in tempo reale bidirezionale Layout libretto Regolazioni colore (Luminosità, Contrasto, Saturazione, Bilanciamento colore) Correzione del colore Modalità Bozza Adattamento a nuovo formato Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Stampa da USB Run Black Fascicolo di prova Lavoro salvato Ridimensionamento Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine speciali, copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Eliminazione lavori salvati Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita – configurazione DN) Filigrana (predefinita e personalizzata) Impostazioni driver Xerox® Earth Smart			

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C400

Stampa da USB	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Nota: Per informazioni sulle versioni supportate per i sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com .
Font	Font PostScript: 136 Font PCL: 83
Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza ad un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.
Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili	
Apple® AirPrint®	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.
@PrintByXerox	@PrintByXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o un multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo email senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo email e rilasciarli sul pannello del multifunzione.
Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti o sistemi multifunzione tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo al contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale e nella versione cloud.
Soluzioni software	
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox® App Gallery)	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey serverless sul dispositivo abilitato a ConnectKey.

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C400

Sicurezza	
Funzioni di sicurezza	Controlli sull'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Convalida percorso certificati Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP) Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Sovrascrittura disco immediata* Filtro indirizzi IP IPsec Autenticazione di rete Filtro porte Certificati autofirmati pre-installati Autorizzazioni basate su ruolo Stampa protetta Gestione certificati di sicurezza Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocollo di stato (OCSP) TLS/SSL *Richiede un disco rigido/il kit di produttività
Contabilità	
Contabilità standard Xerox®/Contabilità di rete (standard)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di stampa
Contabilità	Strumento Contabilità standard Xerox® Fino a 1.000 account utente senza disco rigido Fino a 9.999 account utente con disco rigido Fino a 500 account generali Contabilità di rete (Contabilità basata sui lavori) Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza disco rigido Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con disco rigido Fino a 14.000 record di contabilità (transazioni)
Funzionalità	L'amministratore può gestire la funzione tramite Embedded Web Server.
Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)	
	- Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema - Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo del dispositivo - Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito www.xerox.com - I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS - Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account - Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti
Gestione carta	
Vassoio bypass	
Capacità⁴	150 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m ² Da 60 a 163 g/m ²

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C400

Tipi	Carta comune Cartoncino leggero Cartoncino Perforata Riciclata Prestampata Intestata Carta di qualità Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido Etichette Buste Personalizzata
Vassoio 1	
Capacità⁴	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m ² Da 60 a 163 g/m ²
Tipi	Carta comune Cartoncino leggero Cartoncino Perforata Riciclata Prestampata Intestata Carta di qualità Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido Personalizzata
Vassoio 2 opzionale	
Capacità⁴	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m ² Da 60 a 163 g/m ²
Tipi	Carta comune Cartoncino leggero Cartoncino Perforata Riciclata Prestampata Intestata Carta di qualità Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido Personalizzata
Capacità complessiva	
Capacità dispositivo standard⁴	700 fogli
Capacità dispositivo totale⁴	1.250 fogli
Uscita carta	
Capacità in uscita⁴	250 fogli
Stampa fronte/retro automatica	VersaLink C400N: N/A VersaLink C400DN: Standard

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C400

Gestione dispositivo	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNMP, MDNS
Software Xerox® CentreWare® Web	
	- Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo - Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore - Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse
Xerox® Embedded Web Server – Pagina Web dei dispositivi integrata	
Stato dispositivo	- Stato/contenuto del vassoio - Stato materiali di consumo - Fatturazione/Utilizzo - Collegamenti rapidi - Supporto online
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione della coda di stampa lavori – visualizzazione ed eliminazione
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Remote Services	
Lettture contatore automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
MaintenanceAssistant	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox®, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.
Contenuto della confezione	
	Stampante a colori VersaLink C400 Cartuccia di stampa di avvio: Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo: capacità 2.000 stampe ⁵ ; Nero: capacità 3.000 stampe ⁵ CD Software e documentazione (guide per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento), Driver di stampa e Certificato di garanzia Guida all'installazione Guide rapida all'utilizzo Cavo di alimentazione

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C400

Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero parte
Materiali di consumo		
Cartucce di stampa a capacità standard	Ciano: 2.500 pagine standard ⁵ Magenta: 2.500 pagine standard ⁵ Giallo: 2.500 pagine standard ⁵ Nero: 2.500 pagine standard ⁵	106R03502 106R03503 106R03501 106R03500
Cartucce di stampa ad alta capacità	Ciano: 4.800 pagine standard ⁵ Magenta: 4.800 pagine standard ⁵ Giallo: 4.800 pagine standard ⁵ Nero: 5.000 pagine standard ⁵	106R03514 106R03515 106R03513 106R03512
Cartucce di stampa ad altissima capacità	Ciano: 8.000 pagine standard ⁵ Magenta: 8.000 pagine standard ⁵ Giallo: 8.000 pagine standard ⁵ Nero: 10.500 pagine standard ⁵	106R03526 106R03527 106R03525 106R03524
Elementi di manutenzione ordinaria		
Unità imaging (comprende 4 unità imaging)	Ciano: 60.000 pagine standard ⁶ Magenta: 60.000 pagine standard ⁶ Giallo: 60.000 pagine standard ⁶ Nero: 60.000 pagine standard ⁶	108R01121
Contenitore scarti	30.000 pagine ⁶	108R01124
Accessori		
Vassoio carta da 550 fogli		097S04400
Kit di produttività con disco rigido da 320 GB		097S04914
Base di supporto		497K13660
Adattatore di rete wireless		497K16750

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile di output stimata su base regolare.

³ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

⁴ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

⁵ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁶ Stima approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitateci all'indirizzo: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

www.xerox.com

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

